



UCY25-30-CED Produktdatenblatt

Artikelnummer: 10-070

Allgemeine Informationen

Beschreibung	UCY25-30-CED besteht aus Fettsäuren mit einem hohen Gehalt von Tallharz. UCY25-30-CED wurde entwickelt, um der Kristallisation entgegenzuwirken und eine trübe Suspension zu vermeiden.
Typische Anwendungen	Alkydharze, Flotationsanwendungen, Kautschukpolymerisation, Industrieöle, Seifen, Bohrspülungen, Schmierstoffe, Fluide für die Metallbearbeitung, Chemikalien für den Bergbau, Zementzusätze, Reinigungsmittel
CAS	8002-26-4
EINECS	232-304-6

Spezifikation

Parameter, Einheit	Wert
Säurezahl, mg KOH / g	Min. 182,0
Farbe, Gardner	Max. 7,0
Harzgehalt (%)	25,0 – 28,0

Typische Werte

Parameter, Einheit	Wert
Säurezahl, mg KOH / g	189,0
Harzgehalt	26,0
Farbe, Gardner	6,0
Dichte bei 20 °C, g / ml	0,944
Stockpunkt, °C	-20
Unverseifbare Bestandteile, %	4,0

- weiter auf Seite 2 -



- Seite 2 -

Transport

Lagerfähigkeit	Die empfohlenen Lagerbedingungen sehen die Lagerung in verschlossenen Behältern zwischen 5 und 30 °C vor.
Stabilität	Unter den o.g. empfohlenen Lagerbedingungen hat das Produkt eine Haltbarkeit von min. 18 Monaten.
Verpackung	Lose im Tankcontainer
Zolltarifnummer	3803009000

Hinweis:

Die hierin enthaltenen Daten basieren auf unserem Wissen über das oben genannte Produkt. Sie enthalten keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Bedingungen oder Garantien in Bezug auf die Verwendung des Produkts.