

Mitteldestillat aus der Biodieselproduktion Produktdatenblatt

Artikelnummer: 40-048

Allgemeine Information

Aussehen:	dunkelbraun, flüssig
Geruch:	typisch
Verpackung:	lose in vollen Straßentankzügen von ca. 24-27 metrischen Tonnen

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Min.	Max.	Methode
Calcium	mg / kg		10	AM-LB-267
Kalium	mg / kg		10	AM-LB-267
Magnesium	mg / kg		10	AM-LB-267
Natrium	mg / kg		10	AM-LB-267
Chlor	% (m / m)		0,2	AM-LB-267
Dichte (15 °C)	kg / m ³	915	930	AM-LB-267
Methylestergehalt	% (m / m)	20	50	AM-LB-267
Flammpunkt	°C	200		AM-LB-267
Unterer Heizwert	J / g	36.000	38.000	AM-LB-267
Kin. Viskosität (40 °C)	mm ² / s	19	30	AM-LB-267
Oxidasche	% (m / m)		0,1	AM-LB-267
Phosphor	mg / kg		15	AM-LB-267
Säurezahl	mg KOH / g	0,4	1,5	AM-LB-267
Schwefel	mg / kg		150	AM-LB-267
Wasser	mg / kg		500	AM-LB-267

Die Produktspezifikation dient nur zur Information und unterliegt nicht unserem Änderungsdienst. Sie sichert keine spezifischen Eigenschaften zu und entbindet den Warenempfänger nicht von einer Wareneingangskontrolle. Geringe Abweichungen sind möglich.