



Motorenöl Ultra Performance Longlife SAE 5W-40 Produktdatenblatt

Artikelnummer: 80-024

Allgemeine Information

Unser **Motorenöl Ultra Performance Longlife SAE 5W-40** ist ein modernes Leichtlauf-Motorenöl der Spitzenklasse für die ganzjährige Verwendung. Die Kombination unkonventioneller Grundöle auf Hydrocrackbasis mit der neuesten Additivtechnologie garantiert ein niedrigviskoses, hochscherstabiles Motorenöl, das sicher Ablagerungen verhindert, Reibungsverluste des Motors senkt und optimal vor Verschleiß schützt. Dies führt zu Kraftstoffeinsparung bei gleichzeitig verlängerter Lebensdauer des Motors. Die Herstellervorschriften sind zu beachten.

Spezifikationen und Freigaben

ACEA A3/B3, B4
API SN / CF
MB-Freigabe 229.3
VW 502 00/505 00
BMW Longlife-98
Porsche A40

Wir empfehlen Motorenöl Ultra Performance Longlife SAE 5W-40 auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Fiat 9.55535-H2
Fiat 9.55535-M2

- weiter auf Seite 2 -



- Seite 2 -

Produktdaten

Kenndaten	ca. Werte		
SAE Viskositätsklasse	DIN 51511		5W-40
Viskosität bei - 30 °C	DIN 51377	mPas	< 6600
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	87,5
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	14,4
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		171
Farbe nach ASTM	DIN ISO 2049		L4,0
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	855
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	230
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 33
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	8,6
Verdampfungsverlust	DIN 51581	Gew.-%	11,2
High Shear/ High Temperature Viscosity	ASTM D 4683	mPas	> 3,5

Lieferform

- Lose in Straßentankzügen
- In Fässern (jeweils 200 Liter pro Fass)
- Kleingebinde nach Abstimmung, Volumen vorausgesetzt (Eigenmarken möglich)