



TOP-7000-20-AV55 Produktdatenblatt

Artikelnummer: 10-056

Beschreibung

Es handelt sich um einen Blend aus Tallpech und Heads (leichte Fraktionen) aus der Destillation von Rohtallöl. Das Mischungsverhältnis und auch die Beschaffenheit der eingesetzten Heads werden dabei so gewählt, dass auch bei sinkender Viskosität der Säuregehalt möglichst gering gehalten werden kann.

Lieferform und Lagerung

Das Produkt wird in beheizten Tankwagen oder ISO-Tankcontainern geliefert.

Wir empfehlen, das Produkt bei 60 °C Lagertemperatur zu halten.

Spezifikation

Parameter	Wert
Heizwert	min. 38,0 MJ / kg
Aschegehalt	max. 1,0 %
Gesamtverschmutzung	0.0 – 0.2 %
Säurezahl	25,0 - 80
Viskosität bei 50 °C	200 – 700 mPa.s

Typische Werte

Parameter	typischer Wert
Säurezahl	55 mg KOH / g
Verseifungszahl	100 mg KOH / g
Dichte	0,98 g / cm ³
Flammpunkt	143 °C
Oberer Pourpoint	+ 17 °C
Viskosität bei 20 °C	7000 mPa.s
Viskosität bei 50 °C	380 mPa.s
Gesamtschwefel	0,2 Masse-%
Conradson Verkokungsrückstand	3,0 Masse-%
Wasser (nicht absetzbar)	0,1 Masse-%