



UCYGrenz50 Produktdatenblatt

Artikelnummer: 10-074

Beschreibung

Es handelt sich um einen Blend aus Tallpech und Heads (leichte Fraktionen) aus der Destillation von Rohtallöl. Das Mischungsverhältnis und auch die Beschaffenheit der eingesetzten Premium-Heads werden dabei so gewählt, dass auch bei sinkender Viskosität der Säuregehalt möglichst gering gehalten werden kann und typischerweise zwischen 48 und 54 mg KOG / g liegt.

Lieferform und Lagerung

Das Produkt wird in beheizten Tankwagen oder ISO-Tankcontainern geliefert.

Wir empfehlen, das Produkt bei 60 °C Lagertemperatur zu halten.

Spezifikation

Parameter	Wert
Heizwert	min. 38,0 MJ / kg
Aschegehalt	max. 1,0 %
Gesamtverschmutzung	0.0 – 0.2 %
Säurezahl	48 - 54
Viskosität bei 50 °C	300 – 1000 mPa.s

Typische Werte

Parameter	typischer Wert
Viskosität bei 50 °C	650 mPa.s.
Säurezahl	50 mg KOH / g
Verseifungszahl	100 mg KOH / g
Dichte	0,98 g / cm ³
Flammpunkt	143 °C
Oberer Pourpoint	+ 17 °C
Gesamtschwefel	0,2 Masse-%
Conradson Verkokungsrückstand	3,0 Masse-%
Wasser (nicht absetzbar)	0,1 Masse-%